



LED電球一般形	LDA9N,(L)-G/D	No.255Y,255Z
適合ランプ		

**注意**

◇人感センサーの集光レンズに強い光が直接当たらない様に設置して下さい。  
 ◇センサー感知部の正面50cm以内に自動車等の光を反射するものがあると、誤作動し点滅する場合があります。  
 ◇ケーブルは保護管、トラフ等で保護してください。施工に関しては電気設備技術基準、内線規程に従ってください。  
 ボールは、埋込部分が300mmになるよう固定してください。  
 コードは付属していません。

◇点灯モード  
 電源投入後、最大で約40秒間点灯し、その後通常動作に入ります。  
 ◇点灯照度設定スイッチ  
 切…常時感知、明…約90LX以下、暗…約30LX以下  
 ※切の状態6h調光タイマーの組み合わせ不可。  
 ◇動作設定スイッチ  
 調光…夜間調光点灯 ▶ 100%  
 6hタイマー…始め6時間は調光、その後消灯 ▶ 100%  
 ON/OFF…消灯 ▶ 100%

◇動作時間 約60秒  
 ◇連続点灯機能付  
 壁スイッチの操作でセンサー機能をOFFにして連続点灯への切り替えができます。  
 (連続点灯は約8時間後にセンサーによる点灯に自動復帰)  
 ◇センサー消費電力 約1W未満



8							特記事項 防雨型、白熱使用不可 調光型LED電球専用、調光器併用不可 人感センサーモード切替型付
7	ランプ	1		LDA9L-G/D	No.255Z		適合ランプ LED電球一般形(電球色タイプ)
6	ソケット	1	磁器	防水パッキン付	E26		
5	グローブ	1	ガラス	乳白			定格 100V 9.4W
4	センサー	1	樹脂			左右、各50度可動	
3	ネカセ	2	ST	クロメートメッキ			重量 2.8kg
2	本体B	1	ADC	黒色塗装			
1	本体	1	AT	黒色塗装			
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考		

作図	五十嵐 承認 久富	A	Y	R	品名	OG 254196LC				
改定	/	/	/	/	尺度	1/8	オーデリック株式会社	記号	数量	十一
/	/	/	260605							