

飾り蛇口 取扱説明書

decorations faucets



ご 注 意

～ 漏水をさけるために ～

蛇口を取り付ける前に必ず水道配管中のゴミなどを出すために水道水を通水してから、取り付けてください。

■ 蛇口の取り付け方

量水器付近の止水栓を止め、止水します。

蛇口の取り付けネジに、ネジ方向とは逆にシールテープを、二重三重に巻き付けます。

ハンドルが上部にくるようにねじ込みます。

この時ねじ込んだ蛇口を緩める時(戻す時)は必ず再度シールテープを巻き直してください。

止水栓を開け、蛇口付近から水漏れが無い事をご確認ください。

■ 漏 水

水が止まらない場合、多くはコマ(パッキン)の劣化か異物が詰まっている事が考えられます。

下の写真の様に、内部を開け、コマを又は内部を清掃していただくか、コマを新しいものに交換してください。

コマは13mm用で、通常ホームセンターなどでお買い求めいただけます。(漏水の多くはこれで直ります)



■ 白い粉

当初、設置時にハンドルおよび本体に白い粉が付着する事がございます。

この粉(カルシウム系)は無害です。

数ヶ月で自然に取れます。また濡れ雑巾で拭いていただくことにより取り去る事ができます。

■ 酸 化

ハンドルおよび本体は、青銅(真鍮)の材料でできており、年月が経つにつれて表面が酸化により黒ずんできますが、これは素材特有の性質ですので、ご理解を承りますようお願いいたします。

メンテナンス

